



Acabado:
Epoxi negro mate
Finitura:
**Epossidica
nero opaco**

L1: 300 mm.

L1: 400 mm.

L1: 600 mm.



Acabado:
Epoxi blanco
Finitura:
**Epossidica
bianca**

L1: 300 mm.

L1: 400 mm.

L1: 500 mm.

L1: 600 mm.

L1: 750 mm.

L1: 900 mm.

L1: 1.200 mm.



Acabado:
Nylon blanco
Finitura:
Nylon blanco

L1: 300 mm.

L1: 400 mm.

L1: 500 mm.

L1: 600 mm.

L1: 750 mm.

L1: 900 mm.

L1: 1.200 mm.



Acabado:
Satinado
Finitura:
Satinato

L1: 300 mm.

L1: 400 mm.

L1: 500 mm.

L1: 600 mm.

L1: 750 mm.

L1: 900 mm.

L1: 1.200 mm.



Acabado:
Brillante
Finitura:
Brillante

L1: 300 mm.

L1: 400 mm.

L1: 500 mm.

L1: 600 mm.

L1: 750 mm.

L1: 900 mm.

L1: 1.200 mm.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Barra recta con dos puntos de apoyo.
Barre di supporto con due punti di fissazione.

Material: Acero inoxidable AISI 304.
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.

Material acabados color: Acero inoxidable AISI 201.
Materiale finiture colore: Acciaio inossidabile AISI 201.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.
Fissaggio: Utilizando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 6 tornillos 5x60 y 6 tacos 8x50.
Accessori inclusi: 6 viti 5x60 e 6 tasselli 8x50.



Acabado:
Epoxi negro mate
Finitura:
**Epossidica
nero opaco**



Acabado:
Epoxi blanco
Finitura:
**Epossidica
bianca**



Acabado:
Nylon blanco
Finitura:
Nylon blanco



Acabado:
Satinado
Finitura:
Satinato



Acabado:
Brillante
Finitura:
Brillante

L1: 300 mm.

L1: 300 mm.

L1: 300 mm.

L1: 300 mm.

L1: 300 mm.

L1: 400 mm.

L1: 400 mm.

L1: 400 mm.

L1: 400 mm.

L1: 400 mm.

L1: 500 mm.

L1: 500 mm.

L1: 500 mm.

L1: 500 mm.

L1: 600 mm.

L1: 600 mm.

L1: 600 mm.

L1: 600 mm.

L1: 600 mm.

L1: 750 mm.

L1: 750 mm.

L1: 750 mm.

L1: 750 mm.

L1: 900 mm.

L1: 900 mm.

L1: 900 mm.

L1: 900 mm.

L1: 1.200 mm.

L1: 1.200 mm.

L1: 1.200 mm.

L1: 1.200 mm.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ø Tubo: 32 mm.
Ø Tubo

Espesor: 1,2 mm.
Spessore

Apoyos de acero inox: Ø75 mm.
Supporto d'acciaio inox.

Espesor con florón: 3 mm.
Spessore con rosetta

Tres agujeros por apoyo: Ø6,5 mm.
Tre fori per supporto

Fuerza estática y dinámica máxima: 120 kg.
Forza statica e dinamica massima

CERTIFICADOS
CERTIFICATI



PLANO SIMPLIFICADO
PIANO SEMPLIFICATO

