



Barra abatible para fijar en pared de giro vertical con portarrollos. Longitud 850 mm. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Barra de apoyo abatible para fijar en pared. - Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras. - Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida. - Acero inoxidable bacteriostático acabado satinado. - Disponible también en acabado blanco (NOFER 15051.85.W) y brillo (NOFER 15051.85.B).

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado

Diámetro barra: Ø32 mm

Longitud barras: 850 mm

Dimensiones pletina anclaje: 300 alto x 100 ancho (mm)

Altura instalación recomendada: 70-75 cm barra superior a suelo

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo abatible NOFER de acero inoxidable acabado satinado. Con freno, portarrollos y kit anticonductivo. Longitud: 850 mm. Barras tubo Ø32 mm.

Componentes

- Barra abatible de acero inoxidable. - Con sistema de freno. - Con portarrollos. - Tornillería de acero inoxidable incluida. - Kit anti conductivo incluido.

Fijación

- Pletina de anclaje a la pared de acero inoxidable.

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
decosan@decosan.com
www.decosan.com

PRODUCTOS RELACIONADOS

 15051.60.B.jpg

15051.60.B

 15051.60.F_1.jpg

15051.60.F

 15051.60.N.jpg

15051.60.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.