

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 450 mm. Acero pintado epoxy-poliéster blanco



#### Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero bacteriostático acabado epoxy-polyester blanco.

#### Características técnicas

**Material:** Acero

**Acabado:** Epoxy-polyester blanco

**Diámetro barra:** Ø32 mm

**Espesor barra:** 1,5 mm

**Longitud entre ejes centros de apoyo:** 450 mm

**Separación de la pared:** 38 mm

**Altura instalación recomendada:** 70-75 cm de barra a suelo

#### Mantenimiento

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa neutra. A continuación, aclarar y secar.

#### Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER de acero, acabado epoxy-polyester blanco. Longitud entre centros de apoyo: 450 mm. Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.

#### Componentes

- Barra de apoyo de acero acabado epoxy-polyester blanco.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.

#### Fijación

- Dos puntos de anclaje a pared de acero inoxidable.

#### Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - España  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



15054.45.B



15054.45.N



15054.45.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.