REF: SC380

Lavaojos con pedal SC380



Descripción

- Recogedor de lava-ojos en polipropileno color verde.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Equipo lava-ojos de emergencia de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual de accionamiento mediante palanca lateral y pedal.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro
- elemento contaminante.
- Piezas de conexión en latón.
- Presión del suministro de agua mínimo 1,5 bar
- máximo 5 bar.
- Caudal de agua: 14 l/min ± 10%.
- Entrada de agua: rosca de 1/2.
- Salida de agua: rosca de 1+1/4.

Caracteristicas

Marca	
Categoria	Lavaojos de emergencia portátil

Precio

Precio	295,20 €
Sin impuesto	240,00 €

Almacenar producto

Lavaojos con pedal SC380

Las duchas y lavaojos de emergencia BOCCHI cumplen plenamente las especificaciones

requisitos de la normativa:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de ducha para el cuerpo conectado a la red de agua y según la cual el caudal mínimo del rociador debe ser de al menos 100 l / min. Duchas de emergencia DILUVIO un caudal de más de 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Normas para lavaojos conectados a la red de agua y según las cuales el caudal mínimo del lavaojos debe ser de al menos 6 l / min. El colirio DILUVIO tiene un caudal superior a 14 l/min a 0,3 MPa.
- Normativa UNI9608 sobre el uso de duchas y lavaojos
- Emergencia
- UNI10271 Normas para el uso de lavaojos / lavaojos portátiles
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requiere la presencia de un cartel cautivo individual para la ducha y otro para el lavaojos de emergencia.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American Natonal Satin Institute).

Documentos

Fichas Técnicas - ES *(177.38 Kb)*
Fichas Técnicas - ES *(116.76 Kb)*
Guía de instalación - PT *(105.56 Kb)*
Certificados - CE *(288.5 Kb)*