



## Descripción

- Secadora manual accionada manualmente mediante pulsador temporizado.
- Modelo de superficie.
- Revestimiento en chapa de acero inoxidable con acabado satinado.
- Adecuado para comunidades y ubicaciones con alta frecuencia de uso.
- Apto para uso ininterrumpido. Componentes de alta calidad.
- Robusto, antivandálico y seguro al estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Cumple con las directivas europeas de seguridad (CE).
- Con limitador térmico de seguridad y parada automática en caso de vandalismo.
- Material: acero inoxidable AISI 304
- Acabado: Satén
- Espesor: 1,2 mm
- Temperatura de salida del aire: a temperatura ambiente de 20°C, T°: 53°C a 10 cm
- Tipo de motor: Universal
- Velocidad del motor: 6500 rpm
- Velocidad del aire: 117 km/h
- Caudal de aire: 5500 l/min
- Potencia total: 2450W
- Potencia del motor: 250W
- Tensión/frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz
- Aislamiento eléctrico: Clase I
- Pulsador de tiempo ajustable: 10-90 segundos
- Consumo: máximo 10,6 A
- Nivel sonoro a 2 metros: 70 dBA
- Clasificación de protección de proyección: IPX1
- Dimensiones: 240 alto x 265 ancho x 210 fondo (mm)
- Peso neto total: 5,5 kg
- Protección eléctrica del motor: Fusible
- Protección de resistencia eléctrica: Termostato interno
- Tiempo de secado estimado: 28 segundos

## Familia

---

Producto [Secamanos Pulsador Carcasa Inox Satinado](#)

Marca

Categoría Secamanos

## Características

---

## Documentos

---

[Fichas Técnicas - ES \(152.44 Kb\)](#)

[Fichas Técnicas - PT \(153.19 Kb\)](#)