



## Descripción

- Empuñadura de polipropileno verde
- Funcionamiento: palanca lateral
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios y, en general, donde exista riesgo de incendio, reactivos ácidos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros agentes.
- agente.
- Fabricada en acero galvanizado con revestimiento epoxi.
- Presión de agua de 1,5 bar a 5 bar.
- Entrada de agua: rosca 1/2.
- Salida de agua: rosca 1+1/4.
- Posibilidad de caño de acero inoxidable, consúltenos.

Las duchas y lavajos de emergencia BOCCHI cumplen plenamente las especificaciones requisitos de la normativa:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de ducha para el cuerpo conectado a la red de agua y según la cual el caudal mínimo del rociador debe ser de al menos 100 l / min. Duchas de emergencia DILUVIO un caudal de más de 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Normas para lavajos conectados a la red de agua y según las cuales el caudal mínimo del lavajos debe ser de al menos 6 l / min. El colirio DILUVIO tiene un caudal superior a 14 l/min a 0,3 MPa.
- Normativa UNI9608 sobre el uso de duchas y lavajos
- Emergencia
- UNI10271 Normativa para el uso de lavajos / lavajos portátiles
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requiere la presencia de un cartel cautivo individual para la ducha y otro para el lavajos de emergencia.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American National Sanitation Institute).

## Familia

---

Producto [Lavajos De Emergencia Sobre Pedestal Vaso Polipropileno](#)

Marca

Categoría Lavajos de emergencia portátil

## Documentos

---

[Fichas Técnicas - ES\(144.48 Kb\)](#)