



Descripción

- Ducha de emergencia sobre pedestal.
- Válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.
- Accionamiento mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Rociador en acero inoxidable.
- Construido en acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión en latón.
- Presión del suministro de agua mínimo 0.2MPa • máximo 0.5 Mpa.
- Caudal: 14 l/min \pm 10%
- Altura : 2.16 m
- Entrada de agua: rosca de 1+1/4••

Las duchas de emergencia BOCCHI, satisfacen totalmente las especificaciones requeridas en la normativa:

- EN 15154-1 Normas respectivas a los dispositivos de duchas para el cuerpo conectados a la red de agua y según la cual el caudal mínimo del rociador debe ser de al menos 100 l/min. Las duchas de emergencia DILUVIO tienen un caudal de más de 120 l/min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Normas respectivas a las unidades de lavado ocular conectadas a la red de agua y según la cual el caudal mínimo de los lavajos debe ser de al menos 6 l/min. Los lavajos DILUVIO tienen un caudal de más de 14 l/min a 0,3 MPa
- UNI9608 Normativa que reglamenta la utilización de las duchas y lavajos de emergencia.
- UNI10271 Normativa que reglamenta la utilización de los lavajos/lavacara portátiles.
- UNI7546/2 UNI7546/3 UNI7546/4 que obliga la presencia de un cartel indicativo para la ducha y otro para el lavajos de emergencia.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American National Standard Institute).

Familia

Producto [Ducha De Emergencia Sobre Pedestal
De Accionamiento Manual](#)

Marca

Categoría Ducha de emergencia

Documentos

[Fichas Técnicas - ES\(104.21 Kb\)](#)
[Guía de instalación - PT\(80.9 Kb\)](#)