



## Descripción

- Equipo ducha y lava-ojos de emergencia sobre pedestal de gran caudal a baja presión con válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.
- Accionado mediante palanca lateral de apertura.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Cuerpo fabricado en acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxy.
- Recogedor de lava-ojos en acero inoxidable.
- Surtidores de lava-ojos en acero inoxidable.
- Presión del suministro de agua entre 1,5 y 5 bar.
- Temperatura de suministro entre 15° y 35°.
- Caudal: 14 l/min  $\pm$  10%.
- Entrada de agua: rosca de 1-1/4
- Salida de agua: rosca de 1-1/4

Las duchas de emergencia BOCCHI, satisfacen totalmente las especificaciones requeridas en la normativa:

- EN 15154-1 Normas respectivas a los dispositivos de duchas para el cuerpo conectados a la red de agua y según la cual el caudal mínimo del rociador debe ser de al menos 100 l/min. Las duchas de emergencia DILUVIO tienen un caudal de más de 120 l/min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Normas respectivas a las unidades de lavado ocular conectadas a la red de agua y según la cual el caudal mínimo de los lavaojos debe ser de al menos 6 l/min. Los lavaojos DILUVIO tienen un caudal de más de 14 l/min a 0,3 MPa
- UNI9608 Normativa que reglamenta la utilización de las duchas y lavaojos de emergencia.
- UNI10271 Normativa que reglamenta la utilización de los lavaojos/lavacara portátiles.
- UNI7546/2 UNI7546/3 UNI7546/4 que obliga la presencia de un cartel indicativo para la ducha y otro para el lavaojos de emergencia.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American National Standard Institute).

## Familia

---

Producto [Ducha Y Lavaojos De Emergencia  
Recogedor Y Rociador De Abs](#)

Marca

Categoría Ducha de emergencia

## Documentos

---

[Fichas Técnicas - ES\(89.16 Kb\)](#)  
[Guía de instalación - PT\(100.04 Kb\)](#)