



Descripción

Secador de pelo eléctrico de aire caliente, fabricado en acero. Activación de botones. Máxima robustez y potencia. Con características antivandálicas. Apto para baños de alta frecuencia. Apto para baños colectivos.

COMPONENTES Y MATERIALES

Fabricado en acero con acabado esmaltado blanco.

Carcasa (de una sola pieza) en acero. 1,5 mm de espesor.

Fijado a la base con 2 tornillos de seguridad (antivandálicos), apretados con la llave especial saniflow® suministrada. Base de aluminio pintado por cataforesis de 3 mm. de espesor, con 4 ranuras circulares de Ø 8 mm para montaje en pared. Voluta en plástico ignífugo UL 94-V0. Motor, universal, 5500 rpm, clase F, incluye fusible de 2 A, con rodamientos sellados y autolubricantes. Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, en aluminio. Resistencia en espiral de NiCr, incorpora limitador térmico. Tubo de salida de aire y pulsador en ZAMAK cromado - espesor cromo 22u. El botón activa un temporizador electromecánico de 90 segundos. de ciclo.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presione el botón para iniciar el proceso de secado. El secador de pelo funcionará de forma ininterrumpida durante 90 segundos. Oriente la salida de aire hacia el cabello.

Dimensiones: 27,8 x 24,4 x 24,8 cm (largo x ancho x alto).

Garantía: 3 años.

Familia

Producto [Secador de pelo blanco Mediflow Mediclinics](#)

Marca

Categoría Secador de pelo de baño