



## Descripción

SC700x ducha de emergencia manual con pedestal. Válvula de paso total, apertura manual automática instantánea, cierre manual.

Adecuada para industrias, talleres, laboratorios y, en general, donde exista riesgo de incendio, ácidos, reactivos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos o cualquier otro agente. cualquier otro agente.

### Características:

- Material del producto: acero inoxidable
- Acabado: acero inoxidable
- Altura (mm): 2150
- Anchura (mm): 762
- Profundidad (mm): 762
- Diámetro de recogida (mm): 300
- Caudal: 120 L / MIN Ducha y 14 L / MIN Lavajos
- Válvula de entrada: Entrada 1 1/4 «g, rosca hembra
- Válvula de salida: Salida 1 1/4 «g, rosca hembra

Las duchas y lavajos de emergencia BOCCHI cumplen plenamente las especificaciones requisitos de la normativa:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de ducha para el cuerpo conectado a la red de agua y según la cual el caudal mínimo del rociador debe ser de al menos 100 l / min. Duchas de emergencia DILUVIO un caudal de más de 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Normas para lavajos conectados a la red de agua y según las cuales el caudal mínimo del lavajos debe ser de al menos 6 l / min. Los colirios DILUVIO tienen un caudal superior a 14 l/min a 0,3 MPa.
- UNI9608 normas para el uso de duchas y lavajos de emergencia
- UNI10271 Normativa sobre el uso de lavajos / lavajos portátiles
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requiere la presencia de un cartel cautivo individual para la ducha y otro para el lavajos de emergencia.
- Din 12899 PARTE 2

- ANSI Z358.1-2004 (American National Sanitary Institute).

## Familia

---

Producto [Ducha y lavajos de emergencia  
SC700X](#)

Marca

Categoría Ducha de emergencia