



Descripción

- Material producto: Acero Inox pintado
- Acabado: Epoxi verde ral6029
- Alto (mm): 1065
- Ancho (mm): 900
- Profundidad (mm): 954
- Caudal: 14 L/MIN
- Válvula de entrada: Entrada 1/2" g, rosca hembra
- Válvula de salida: Salida 1" g, rosca hembra

Las duchas y lavaojos de emergencia BOCCHI cumplen con las especificaciones y requisitos exigidos por la normativa:

- Normas EN 15154-1 para dispositivos de ducha corporal conectado a la red de agua y según el cual el caudal mínimo de pulverización debe ser de al menos 100 l / min. Las duchas de emergencia DILUVIO caudal superior a 120 l / min a 0,3 MPa.
- Normas EN 15154-2 para lavaojos conectados a la red de agua y según el cual el caudal mínimo de colirio debe ser al menos 6 l / min. Las gotas oftálmicas DILUVIO tienen un caudal superior a 14 l / min a 0,3 MPa
- Normativa UNI9608 que regula el uso de duchas y lavaojos de emergencia.
- Normativa UNI10271 que regula el uso de colirios / lavacara laptops.
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requiere la presencia de un cartel individual cautivo para la ducha y otro para el colirio de emergencia.
- ANSI Z358.1-2004 (Instituto Nacional Estadounidense del Satén).

Familia

Producto [Plataforma Lava-Ojos SCP380](#)

Marca

Categoría Ducha de emergencia

Documentos

[Fichas Técnicas - ES\(293.82 Kb\)](#)