



Descripción

Grifo automático de acero inoxidable con mezclador de agua fría y caliente para instalación en mesa. El grifo se activa mediante un sensor de infrarrojos incorporado en él y se alimenta con 4 pilas AA que aportan 6V o se puede conectar a la corriente eléctrica mediante un transformador (220V 50/60 hz) vendido por separado, consúltenos.

- Activación del sensor de infrarrojos. Rango de detección de 12 a 18 cm.
- Cuerpo de latón cromado CW617N según EN248.
- Consumo en espera: <0,5 mW
- Presión de trabajo: 0,5 - 6 bar.
- Temperatura de trabajo: 1 - 80C.
- Temperatura máxima recomendada 60C.
- Incluye filtro de partículas de plástico.
- Componentes plásticos en POM.
- Incluye filtro y todos los accesorios para su instalación.
- Caño fijo con aireador M24 reemplazable.
- Caudal de 6L / min con 3 bares de presión dinámica.
- Dimensiones: 159 mm de alto x 69 mm de ancho x 133 mm de profundidad.

Mantenimiento: use agua y jabón de pH neutro para limpiar, luego seque con un paño limpio. Al limpiar el baño con productos agresivos, la jabonera debe estar protegida de salpicaduras.

CE. Cumple con las directivas europeas de seguridad eléctrica 2014/35 / EU, compatibilidad electromagnética EMC 2014/30 / EU y productos de construcción 305 / 2011UE de acuerdo con EN817: 2008 y EN 15091: 2013.

Para más información ver ficha técnica.

Familia

Producto [Grifo Automático Con Mezclador
Baterías o Electricidad](#)

Marca

Categoría Grifos automáticos

Documentos

[Fichas Técnicas - PT\(168.01 Kb\)](#)