



Descripción

El cambiador bebé de pared horizontal BabyMedi® es una solución profesional de alta seguridad e higiene, ideal para espacios públicos de gran circulación como hoteles, centros comerciales, aeropuertos, edificios públicos, guarderías y áreas de restauración. Desarrollado para instalaciones de alto tráfico, garantiza resistencia estructural, durabilidad e integración estética en cualquier baño moderno.

Fabricado en **polipropileno con aditivo antibacteriano incorporado, integra tecnología Biocote® con iones de plata directamente insertados en el plástico**, reduciendo la proliferación de microorganismos responsables de olores, manchas y contaminaciones. La tecnología Biocote® ofrece protección antimicrobiana continua, impidiendo la reproducción de microorganismos perjudiciales, hongos y moho. El exterior en acero inoxidable AISI 304 con acabado negro mate aporta robustez adicional y un diseño elegante y contemporáneo.



Este cambiador bebé de pared horizontal incluye cinturón de seguridad ajustable en nylon con sistema de cierre rápido, asegurando protección durante su utilización. La superficie dispone además de dos ganchos laterales para colgar bolsas o mochilas, manteniendo los objetos personales siempre accesibles.

Certificado conforme a las normas europeas EN 12221-1 y EN 12221-2, ha sido probado para soportar una carga estática de 50 kg durante una hora y también ha demostrado resistencia superior a 100 kg en pruebas internas de laboratorio.

Puede complementarse con dispensador de protectores desechables con cerradura y llave especial, con capacidad para 80 unidades (no incluidas).

- **Dimensiones (longitud x altura x ancho):**

- Cerrado: 860 x 565 x 100 mm
- Abierto: 860 x 480 x 570 mm

Una solución segura, certificada y duradera para instalaciones que valoran el confort, la higiene y el cumplimiento de las normas europeas.

Familia

Producto [Cambia Pañales Horizontal](#)
[Polipropileno Acero Inox Negro Mate -](#)
[Mediclinics](#)

Marca

Categoría Cambia pañales

Características

Documentos

[Fichas Técnicas - ES\(113.28 Kb\)](#)

[Certificados - CE\(295.53 Kb\)](#)