



## Descrição

- Secador manual operado manualmente por botão temporizado.
- Modelo montado à superfície.
- Revestimento em chapa de aço inoxidável com acabamento acetinado.
- Adequado para comunidades e locais com alta frequência de utilização.
- Adequado para uso ininterrupto. Componentes de alta qualidade.
- Robusto, à prova de vandalismo e seguro, pois é construído sem arestas vivas ou outros elementos perigosos.
- Em conformidade com as directivas europeias de segurança (CE).
- Com limitador térmico de segurança e paragem automática em caso de vandalismo.
- Material: Aço inox AISI 304
- Acabamento: Cetim
- Espessura: 1,2 mm
- Temperatura de saída de ar: a uma temperatura ambiente de 20°C, Tº: 53°C a 10 cm
- Tipo de motor: Universal
- Velocidade do motor: 6500 rpm
- Velocidade do ar: 117 km/h
- Taxa de fluxo de ar: 5500 l/min
- Potência total: 2450 W
- Potência do motor: 250 W
- Voltagem/frequência: 220-240 V - 50/60 Hz
- Isolamento eléctrico: Classe I
- Botão de pressão ajustável no tempo: 10-90 segundos
- Consumo: máximo 10,6 A
- Nível sonoro a 2 metros: 70 dBA
- Classificação de protecção por projecção: IPX1
- Dimensões: 240 altura x 265 largura x 210 profundidade (mm)
- Peso líquido total: 5,5 kg
- Protecção eléctrica do motor: Fusível
- Protecção eléctrica da resistência: Termóstato interno
- Tempo estimado de secagem: 28 segundos

## Família

---

Produto [Secador Mãos Inox Cyclon C/ Bocal C/botao 2450W](#)  
Marca NOFER  
Categoria Secadores de Mãos Convencionais

## Características

---

## Documentos

---

[Fichas Técnicas - ES \(152.44 Kb\)](#)  
[Fichas Técnicas - PT \(153.19 Kb\)](#)