



## Descrição

- Lava olhos de emergência de parede.
- Pio de polipropileno verde.
- Equipamento de emergência colírio de mural de emergência.
- Abertura automática instantânea.
- Adequado para indústrias, oficinas, laboratórios e geralmente onde há risco de fogo, reagentes ácidos, derivados de petróleo, materiais radioativos ou outro agente.
- Construído em aço galvanizado com revestimento de epóxi.
- Fornecimento mínimo de água de pressão mínimo 1,5 bar
- Máximo 5 bar.
- Caudal de água: 14 l/min  $\pm$  10%.
- Entrada de água: rosca de 1/2.
- Saída de água: rosca de 1+1/4.
- Possibilidade de pio em inox, por favor consulte-nos.

Os chuveiros de emergência e lava olhos BOCCHI atendem totalmente às especificações requisitos exigidos nos regulamentos:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de chuveiro para o corpo conectado à rede de água e segundo o qual o fluxo mínimo do pulverizador deve ser pelo menos 100 l / min. Os chuveiros de emergência DILUVIO um caudal superior a 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Padrões para unidades de lavagem ocular conectadas à rede de água e de acordo com o qual o fluxo mínimo do colírio deve ser pelo menos 6 l / min. O colírio DILUVIO possui uma vazão superior a 14 l / min a 0,3 MPa
- Regulamentos UNI9608 que regem o uso de chuveiros e lava-olhos Emergência
- Regulamentos UNI10271 que regem o uso de colírio / lavacara laptops
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requer a presença de um cartel individual cativo para o chuveiro e outro para o colírio de emergência.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American National Sanitation Institute).

Link acesso peças: <http://www.bocchisafework.com/es/accesorios-y-recambios>

## Família

---

Produto [Lava-Olhos De Emergência 300](#)

Marca BOCCHI

Categoria Lava-Olhos

## Documentos

---

[Fichas Técnicas - ES\(634.1 Kb\)](#)