



Descrição

- Chuveiro de emergência, horizontal para montagem na parede.
- Adequado para indústrias, oficinas, laboratórios e, em geral, onde exista risco de danos pessoais por ação do fogo, ácidos, produtos reactivos, petrolíferos, materiais radioactivos ou qualquer outro elemento contaminante.
- Válvula de passagem de abertura total automática e instantânea e paragem manual.
- Accionamento mediante haste rígida com alça triangular.
- Pulverizador de polipropileno verde.
- Construído em aço galvanizado revestido com pintura epóxi.
- Peças de ligação em latão.
- Fluxo mínimo exigido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- Caudal do chuveiro: 120 litros / minuto a 3 bar.
- Entrada de água: parafuso 1-1/4 ".
- Possibilidade de chuveiro em inox, por favor consulte-nos.

Os chuveiros de emergência e lava olhos BOCCHI atendem totalmente às especificações requisitos exigidos nos regulamentos:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de chuveiro para o corpo conectado à rede de água e segundo o qual o fluxo mínimo do pulverizador Deve ser pelo menos 100 l / min. Os chuveiros de emergência DILUVIO um caudal superior a 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Padrões para unidades de lavagem ocular conectadas à rede de água e de acordo com o qual o fluxo mínimo do colírio deve ser pelo menos 6 l / min. O colírio DILUVIO possui uma vazão superior a 14 l / min a 0,3 MPa
- Regulamentos UNI9608 que regem o uso de chuveiros e lava-olhos Emergência
- Regulamentos UNI10271 que regem o uso de colírio / lavacara laptops
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requer a presença de um cartel individual cativo para o chuveiro e outro para o colírio de emergência.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American Natonal Satin Institute).

Família

Produto [Chuveiro De Emergência Horizontal Manual](#)

Marca BOCCHI

Categoria Chuveiro Emergência

Documentos

[Fichas Técnicas - ES\(114.34 Kb\)](#)
[Guia de Instalação - PT\(77.8 Kb\)](#)