



Descrição

- Operação por gravidade que fornece um fluxo de água por 6 minutos.
- Capacidade do tanque: 24 litros.
- Tamanho pequeno e fácil de manusear.
- Adequado para indústrias, laboratórios e geralmente onde há risco de ferimentos pessoais por incêndio, ácidos, reagentes químicos, produtos de petróleo, materiais radioativos ou outros contaminantes.
- Conformidade CE.
- Fabricado em polietileno de alta densidade altamente resistente a produtos químicos.
- O fluxo de água é ativado puxando a bandeja retrátil.
- A bandeja na posição retraída protege a saída de água da contaminação do ambiente.
- Fornecido com fechos para fixação à parede.

Os chuveiros de emergência e lava olhos BOCCHI atendem totalmente às especificações requisitos exigidos nos regulamentos:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de chuveiro para o corpo conectado à rede de água e segundo o qual o
- fluxo mínimo do pulverizador deve ser pelo menos 100 l / min. Os chuveiros de emergência DILUVIO um caudal superior
- a 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Padrões para unidades de lavagem ocular conectadas à rede de água e de acordo com o qual o
- fluxo mínimo do colírio deve ser pelo menos 6 l / min. O colírio DILUVIO possui uma vazão superior a 14 l / min a 0,3 MPa
- Regulamentos UNI9608 que regem o uso de chuveiros e lava-olhos Emergência.
- Regulamentos UNI10271 que regem o uso de colírio / lavacara laptops
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requer a presença de um cartel individual cativo para o chuveiro e outro
- para o colírio de emergência.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American National Sanitation Institute).

Família

Produto [Lava Olhos Portátil De Emergência 24 Litros](#)

Marca BOCCHI

Categoria Lava-Olhos

Documentos

[Fichas Técnicas - ES\(147.05 Kb\)](#)
[Guia de Instalação - PT\(61.57 Kb\)](#)