



Descrição

Chuveiro de emergência manual com pedestal SC700x. Válvula de passagem plena, abertura manual automática instantânea, fecha manualmente.

Indicado para indústrias, oficinas, laboratórios e geralmente onde há risco de fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioativos ou qualquer outro agente.

Características:

- Material do produto: aço inoxidável
- Acabamento: aço inoxidável
- Altura (mm): 2150
- Largura (mm): 762
- Profundidade (mm): 762
- Diâmetro do Recolhimento (mm): 300
- Taxa de fluxo: 120 L / MIN Duche E 14 L / MIN Lava Olhos
- Válvula de entrada: Entrada 1 1/4 "g, rosca fêmea
- Válvula de saída: Saída 1 1/4 "g, rosca fêmea

Os chuveiros de emergência e lava olhos BOCCHI atendem totalmente às especificações requisitos exigidos nos regulamentos:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de chuveiro para o corpo conectado à rede de água e segundo o qual o fluxo mínimo do pulverizador Deve ser pelo menos 100 l / min. Os chuveiros de emergência DILUVIO um caudal superior a 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Padrões para unidades de lavagem ocular conectadas à rede de água e de acordo com o qual o fluxo mínimo do colírio deve ser pelo menos 6 l / min. O colírio DILUVIO possui uma vazão superior a 14 l / min a 0,3 MPa
- Regulamentos UNI9608 que regem o uso de chuveiros e lava-olhos de Emergência
- Regulamentos UNI10271 que regem o uso de colírio / lavacara laptops
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requer a presença de um cartel individual cativo para o chuveiro e outro para o colírio de emergência.
- Din 12899 PARTE 2

- ANSI Z358.1-2004 (American National Sanitary Institute).

Família

Produto	Chuveiro E Lava Olhos De Emergência SC700X
Marca	BOCCHI
Categoria	Chuveiro Emergência