



Descrição

- Material do produto: Aço pintado
- Acabamento: Epóxi verde ral6029 / inox
- Altura (mm): 1065
- Largura (mm): 900
- Profundidade: 954
- Caudal: 14L / MIN
- Válvula de entrada: entrada de 1/2 "g, rosca fêmea
- Válvula de saída: Saída 1 "g, rosca fêmea

Os chuveiros de emergência e lava olhos BOCCHI atendem totalmente às especificações requisitos exigidos nos regulamentos:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de chuveiro para o corpo conectado à rede de água e segundo o qual o fluxo mínimo do pulverizador Deve ser pelo menos 100 l / min. Os chuveiros de emergência DILUVIO um caudal superior a 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Padrões para unidades de lavagem ocular conectadas à rede de água e de acordo com o qual o fluxo mínimo do colírio deve ser pelo menos 6 l / min. O colírio DILUVIO possui uma vazão superior a 14 l / min a 0,3 MPa
- Regulamentos UNI9608 que regem o uso de chuveiros e lava-olhos de Emergência
- Regulamentos UNI10271 que regem o uso de colírio / lavacara laptops
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requer a presença de um cartel individual cativo para o chuveiro e outro para o colírio de emergência.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American Natonal Satin Institute).

Família

Produto [Plataforma Lava Olhos SCP380](#)

Marca BOCCHI

Categoria Chuveiro Emergência

Documentos

[Fichas Técnicas - ES\(293.82 Kb\)](#)