



Descrição

Torneira automática em Inox com misturador água quente e fria para instalação em bancada. A torneira é ativada por sensor infra vermelho incorporado a ela e é alimentada por 4 pilhas AA que fornecem 6V ou pode ser conectada a energia elétrica por meio de um transformador (220V 50/60 hz) vendido separadamente, consulte-nos.

- Ativação por sensor infravermelho. Alcance de detecção de 12 a 18 cm.
- Corpo em latão cromado CW617N de acordo com a norma EN248.
- Consumo em espera: <0,5 mW
- Pressão de trabalho: 0,5 - 6 bar.
- Temperatura de trabalho: 1 - 80C.
- Temperatura máxima recomendada 60C.
- Inclui filtro de partícula de plástico.
- Componentes plásticos em POM.
- Inclui filtro e todos os acessórios para instalação.
- Bica fixa com arejador substituível M24.
- Fluxo de 6L / min com 3 bares de pressão dinâmica.
- Dimensões: 159 mm de altura x 69 mm de largura x 133 mm de profundidade.

Manutenção: use água e sabão de pH neutro para limpeza, em seguida, seque com um pano limpo. Quando você limpa o banheiro com produtos agressivos, a saboneteira deve ser protegida salpicos.

CE. Está em conformidade com as diretivas europeias de segurança elétrica 2014/35 / EU, Compatibilidade Eletromagnética EMC 2014/30 / EU e Produtos de construção 305 / 2011UE de acordo com as normas EN817: 2008 e EN 15091: 2013.

Mais informações consulte ficha técnica.

Família

Produto [Torneira Automática C/ Misturador
Pilhas ou Eletricidade](#)

Marca CUBOHOTEL

Categoria Torneiras Automáticas

Documentos

[Fichas Técnicas - PT\(168.01 Kb\)](#)