



## Descrição

Torneira automática para urinol para instalação em parede visível que é acionada por um sensor infravermelho incorporado. A torneira funciona com energia elétrica em 220V 50/60 Hz ou por 4 pilhas AA que fornecem 6V em caso de falha de energia.

- Ativação por sensor infravermelho com faixa de detecção 40 a 70 cm.
- Corpo feito de alumínio injetado de cromo sob a norma EN248.
- Inclui filtro e todos os acessórios para instalação.
- Componentes plásticos em POM
- Opera por conexão à rede elétrica usando 4 baterias AA como um backup de segurança.
- AC 220V - 50 / 60Hz / CC6V (4 pilhas AA).
- Consumo em espera: <0,5 mW
- Pressão de trabalho: 0,5 - 6 bar. Recomendado: 3 bar.
- Temperatura ambiente: 0,1 - 45C.
- Temperatura da água: 0,5 - 80C.
- Inclui filtro de plástico anti-partículas.
- O fluxo de água para quando a pessoa se afasta do sensor, a torneira deixa a água fluir por 6 segundos.
- Dimensões: 120 mm de largura x Ø46 mm x 55 mm de profundidade.

Manutenção: use água e sabão de pH neutro para limpeza, em seguida, seque com um pano limpo. Quando você limpa o banheiro com produtos agressivos, a saboneteira deve ser protegida salpicos.

CE. Está em conformidade com as diretivas europeias de segurança elétrica 2014/35 / EU, compatibilidade eletromagnética EMC 2014/30 / EU e de Produtos de Construção 305 / 2011UE de acordo com as normas EN817: 2008 e EN 15091: 2013

Mais informações consulte ficha técnica.

## Família

---

Produto [Torneira Urinol Automática Inox](#)  
Marca CUBOHOTEL  
Categoria Torneiras Automáticas

## Documentos

---

[Fichas Técnicas - PT\(157.74 Kb\)](#)