



Descrição

- Aquecedor elétrico de água com capacidade para 30 litros
- Triposicional (vertical, horizontal pendurado na parede com os tubos de entrada / saída à direita ou com os tubos de entrada / saída à esquerda)
- Isolamento reforçado,
- Grande eficiência energética
- Classe B
- Aquecedor blindado sob capa substituível sem a necessidade de esvaziar a garrafa térmica
- Regulação de temperatura externa na frente da tampa do poço de inspeção
- Caldeira vitrificada
- Ânodo de magnésio eletrônico
- Piloto operacional
- Válvula de segurança ajustada em 10 bar fornecida com o aparelho
- Garantia total: 2 anos.
- Garantia da caldeira: 5 anos
- Tanque interno em aço carbono.
- Corpo externo feito de chapa de aço carbono revestida com tinta epóxi-poliéster branca
- Tampa superior e inferior do corpo externo feita de ABS
- Proteção adequada contra corrosão.
- Tensão: 220-240V
- Frequência: 50/60 Hz
- Corrente máxima: 6,52 A
- Potência total: 750w + 750 W.
- Isolamento elétrico: Classe I
- Dimensões do produto: 395x380x548 (FundoxLarguraxAltura) mm
- Peso: 14,7 kg
- Índice de proteção: IP24
- Perfil de consumo: S
- Consumo anual de eletricidade: 511 kWh / ano
- Consumo diário de eletricidade: 2,39 kWh / dia

Família

Produto [Termoacumulador 30L Triposicional](#)
Marca APARICI
Categoria Termoacumuladores

Documentos

[Fichas Técnicas - ES\(290.05 Kb\)](#)