



Descrição

- Aquecedor elétrico de água com capacidade para 120 litros
- Triposicional (vertical, horizontal pendurado na parede com os tubos de entrada / saída à direita ou com os tubos de entrada / saída à esquerda)
- Isolamento reforçado
- Grande eficiência energética
- Classe C
- Aquecedor blindado sob capa substituível sem a necessidade de esvaziar a garrafa térmica
- Regulação de temperatura externa na frente da tampa do poço de inspeção
- Caldeira vitrificada
- Ânodo de magnésio eletrônico
- Piloto operacional
- Válvula de segurança ajustada em 10 bar fornecida com o aparelho
- Garantia total: 2 anos.
- Garantia da caldeira: 5 anos
- Tanque interno em aço carbono.
- Corpo externo feito de chapa de aço carbono revestida com tinta epóxi-poliéster branca
- Tampa superior e inferior do corpo externo feita de ABS
- Proteção adequada contra corrosão.
- Tensão: 220-240V
- Frequência: 50/60 Hz
- Corrente máxima: 8,7 A
- Potência total: 1000w + 1000 W.
- Isolamento elétrico: Classe I
- Dimensões do produto: 465x450x1123 (LxLxA) mm
- Peso: 35,55 kg
- Índice de proteção: IP24
- Perfil de consumo: M
- Consumo anual de eletricidade: 1406 kWh / ano
- Consumo diário de eletricidade: 6,57 kWh / dia

Família

Produto [Termoacumulador 120L Triposicional](#)
Marca APARICI
Categoria Termoacumuladores

Documentos

[Fichas Técnicas - ES\(278.72 Kb\)](#)