



Descrição

- Lava-olhos de emergência com pedal.
- Funcionamento: Alavanca manual lateral e pedal.
- Material: Aço galvanizado, conexões de latão, pia de aço inoxidável.
- Acabamento: pintura epóxi verde RAL 6029.
- Lava-olhos de emergência de alto fluxo e baixa pressão com válvula de fluxo total, abertura automática instantânea e fechamento manual acionado por alavanca lateral e pedal.
- Adequado para indústrias, oficinas, laboratórios e em geral onde haja risco de danos ao pessoal devido a incêndio, ácidos, reagentes, derivados de petróleo, materiais radioativos ou qualquer outro elemento contaminante.
- De acordo com a diretiva europeia 93/42/CEE.
- Lava-olhos em aço inox.
- Peças de ligação em latão.
- Pressão de abastecimento de água: Mínimo 1,5 bar – Máximo 5 bar.
- Taxa de fluxo: 14l/min \pm 10%.
- Entrada de água com rosca de 1/2"
- Saída de água com rosca de 1+1/4"
- Dimensões: 102 x 26 cm (Altura x Diâmetro)

Os chuveiros de emergência e lava olhos BOCCHI atendem totalmente às especificações requisitos exigidos nos regulamentos:

- EN 15154-1 Normas para dispositivos de chuveiro para o corpo conectado à rede de água e segundo o qual o fluxo mínimo do pulverizador Deve ser pelo menos 100 l / min. Os chuveiros de emergência DILUVIO um caudal superior a 120 l / min a 0,3 MPa.
- EN 15154-2 Padrões para unidades de lavagem ocular conectadas à rede de água e de acordo com o qual o fluxo mínimo do colírio deve ser pelo menos 6 l / min. O colírio DILUVIO possui uma vazão superior a 14 l / min a 0,3 MPa
- Regulamentos UNI9608 que regem o uso de chuveiros e lava-olhos

Emergência

- Regulamentos UNI10271 que regem o uso de colírio / lavacara laptops
- UNI7546 / 2 UNI7546 / 3 UNI7546 / 4 que requer a presença de um cartel individual cativo para o chuveiro e outro para o colírio de emergência.
- Din 12899 PARTE 2
- ANSI Z358.1-2004 (American National Sanitation Institute).

Família

Produto [Lava-Olhos Emergência Com Pedal
Inox 380SS](#)

Marca BOCCHI

Categoria Lava-Olhos

Documentos

[Fichas Técnicas - ES\(116.76 Kb\)](#)
[Certificados - CE\(288.5 Kb\)](#)