



Descrição

- Torneira monocomando electrónica para lavatório ou bancada
- Instalação em bancada com sistema de accionamento automático através de um sensor de infravermelhos incorporado na mesma.
- Funcionamento: alimentação eléctrica 220V 50/60 Hz ou 4 pilhas AA que fornecem 6V em caso de falha de energia
- Material: latão CW617N cromado
- Máxima poupança de água.
- Adequada para zonas com elevada frequência de utilização e elevados requisitos higiénicos.
- Construção resistente a vandalismo em latão.
- Acabamento preto.
- Inclui filtro anti-partículas e fornecido com elementos de fixação e acessórios.
- Caudal de 1,89 l/min com 3 bar de pressão dinâmica.
- Alcance de detecção do sensor infravermelho: 12 a 18 cm
- Dimensões: 142 x 49 x 183 mm (Altura x Largura x Profundidade)
- Dimensões da caixa de bateria: 106 x 134 x 94 mm (Altura x Largura x Profundidade)
- Consumo em modo de espera: <0,5 mW
- Consumo em funcionamento: 2,4 W
- Duração aproximada da bateria: 200000 ciclos (2 anos)
- Pressão de trabalho: 0,5 - 6 bar
- Temperatura de trabalho: 1 - 80 °C
- Temperatura máxima recomendada: 60 graus

***Ideal para o lavatorio: NEV61C**

Família

Produto [Torneira Electrónica Preta de Bancada](#)

Marca NOFER

Categoria Torneiras Automáticas

Documentos

[Fichas Técnicas - PT\(248.92 Kb\)](#)